



JA-63KR



Centrala alarmowa PROFI

JA-63 PROFI to w pełni programowalna centrala o strukturze modułowej, która może pracować zarówno jako system przewodowy jak i bezprzewodowy. Centrala PROFI umieszczona jest w plastikowej obudowie. Obudowa ta nie posiada żadnych wskaźników ani klawiatury.

Centrala w wersji JA-63K jest małą centralą przewodową. Posiada 4 linie przewodowe. Centrala wyposażona w moduł bezprzewodowy JA-63KR poza 4 liniami przewodowymi posiada 16 podwójnych adresów bezprzewodowych dla czujek, 8 dla urządzeń sterujących (szyfratorów, pilotów sterujących etc.), adres dla syreny bezprzewodowej i podsystemu. Adresy czujek można "zdublować" przypisując do każdego z nich dwa detektory, w ten sposób można rozszerzyć system do 32 czujek bezprzewodowych. Ponadto do centrali można załogować więcej niż jedną syrenę bezprzewodową przypisując kolejne syreny na pozycjach czujek. Z centralą JA-63 PROFI współpracują wszystkie bezprzewodowe urządzenia serii JA-60 oraz oprogramowanie **ComLink**.

Centrala JA-63 PROFI wymaga zastosowania manipulatora w wersji przewodowej JA-60E lub bezprzewodowej JA-60F.

Obie wersje centrali JA-63K i JA-63KR można wyposażyć w jeden z trzech modułów komunikacji:

- **JA-60GSM** – moduł komunikacji GSM/GPRS
- **JA-60WEB** – moduł komunikacji LAN
- **JA-65X** – moduł komunikacji telefonicznej PSTN

Nagrody i wyróżnienia:

**Złoty Medal, MTP Securex 2005, Poznań
Polski Mistrz Techniki Alarmowej, MTP Securex 2004, Poznań**

**Złota Zbroja, MTP Securex 2004, Poznań
Nagroda PZU S.A, MTP Securex 2004, Poznań
Prix Award, Security 2004, Bratysława
Golden Medal, Coneco 2004, Bratysława
Secutech Award 2003, Taipei, Taiwan**

Dane techniczne

Bezprzewodowa komunikacja	16 podwójnych linii (32 czujniki)
Częstotliwość pracy	433 MHz; dynamicznie zmienne kody
Partycje	2 partycje ze wspólnym obszarem
Klawiatura	maks. 5 klawiatur przewodowych JA-60E maks. 8 klawiatur bezprzewodowych JA-60F lub JA-60D albo pilotów RC-11
Kody dostępu	kod master i 14 kodów użytkownika. Przy podziale na strefy, kody, czujniki i sterowniki można przypisywać do stref
Wyjścia przewodowe	suchy styk przekaźnika alarmu 1 A/60 V; wyjścia programowalne PgX & PgY (Brzęczek, Pożar, Uzbrojenie, Panika, Alarm, Drzwi, Uzbrojeni częściowe, brak AC), wyjście syreny (12 V, 1 A)
Wyjścia bezprzewodowe	moduł 65R transmituje sygnały do syreny a PgX, PgY dane dla odbiorników UC-2xx
Pamięć zdarzeń	127 ostatnich zdarzeń, określonych datą, czasem i specyfikacją szczegółów
Zasilanie	wbudowany zasilacz - 230 V AC (opcjonalnie 110V AC)
Akumulator podtrzymujący	12 V, 1,3 lub 2,6 Ah
Komunikator telefoniczny (dialer)	brak, możliwość podłączenia dialera cyfrowo-głosowego (JA-65X), dialera GSM/GPRS (JA-60GSM) lub dealera LAN

	(JA-60WEB)
Formaty	Ademco, Telemax, Franklin, Radionics, SurGard, DTMF2300, Contact ID
Zakres temperatur działania	-10°C - + 40°C
Standardy	EN 50131-1 klasa 2, ETSI EN 300 220, ETS 300 683, TBR-21
Wymiary	258 x 214 x 77 mm + antena 160 mm