

JA-60F



Bezprzewodowy manipulator

Klawiatura JA-60F przeznaczona jest do bezprzewodowych systemów serii JA-6x. Działa w dokładnie taki sam sposób co klawiatura systemowa wbudowana w centralę lub klawiatura przewodowa JA-60E. Status systemu jest wskazywany poprzez wyświetlacz, diody oraz wbudowany brzecek. Do centrali serii JA-6x można zalogować maksymalnie 8 sterowników (klawiatur bezprzewodowych i pilotów). Urządzenie posiada wyłącznik sabotażowy oraz opcję sprawdzania ilości prób wprowadzenia prawidłowego kodu dostępu (5 nieudanych prób wzbudza alarm sabotażowy). Dla pełnego nadzoru JA-60F dokonuje regularnych auto-testów i informuje o ich wynikach centralę. Przy pomocy tego urządzenia można testować system używając go jako monitora. Dla poprawienia zasięgu można użyć anteny zewnętrznej AN-01.

Dane techniczne

Zasilanie	6 V - 4 AAA baterie alkaliczne (50 uA) lub transformator 12 V DC/100 mA
Żywotność baterii	przeciętnie 1 rok
Kody dostępu	identyczne z kodami centrali (1+14)
Zasięg pracy	maks. 100 m (teren otwarty)
Zgodność wg norm	EN 50131-1 klasa 2, EN 300220
Wymiary	140 x 80 x 26mm + antena 80mm